

**KÖSTER**

Pregled ključnih lastnosti

- Vgrajena zaščita proti koroziji
- Zelo dober oprijem na mineralne podlage
- Primeren tudi za večje debeline – praktično neomejena debelina sloja
- Malta, ki se ne krči
- Tlačna trdnost > 20 N/mm² (R2)
- Polimerno modificirana tehnologija
- Kremasta konsistenca (že pri samem mešanju)
- Ustrezna konsistenca je dosežena ob koncu mešanja - nenehno zmanjševanje viskoznosti
- Primeren za uporabo na stropnih površinah
- Dolg odprti čas (20 – 30 min)
- Gladek končni izgled v videzu betona
- Stabilna betonska svetlo siva barva - brez rumenih/rjavih lis
- Vodotesen
- Dobra odpornost na soli in cikle zmrzovanja/taljenja
- Enostavno oblikovanje in profiliranje



**KÖSTER vam na uslugo –
po vsem svetu.**



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG

Uradni ekskluzivni zastopnik za Slovenijo

Have d.o.o.

Tel.: +386 51 454 386; +386 40 211 005

E-Mail: info@have.si

www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:



Izdano: 6/2023

KÖSTER

Popravilo betona

s KÖSTER Betomor Multi A



Groba malta s finim, gladkim končnim
izgledom v videzu betona

Hiter in učinkovit sistem
za popravilo betona

Dodana zaščita proti koroziji

MADE IN
GERMANY

KÖSTER Betomor Multi A

V današnjem, sodobnem gradbenem okolju se vedno pogosteje zahtevajo zeleni, okolju prijazni ter pametni, trajni izdelki.

KÖSTER Betomor Multi A združuje tri izdelke v enem - vgrajen ima dodatek za ščito proti koroziji, je dovolj grob, da ga je mogoče nanašati v večjih debelinah, a hkrati vsebuje dovolj finih agregatov, da ga je mogoče lepo, na fino zagladiti. S tem se zmanjša količina izdelkov, ki jih je potrebno naročiti, dostaviti in shranjevati na gradbišču. Zmanjšajo in skrajšajo se dobavne verige in tako naredijo KÖSTER Betomor Multi A še bolj okolju in uporabniku prijazen.

Če k temu dodamo še delo, ki ga zahteva nanos treh ali več izdelkov namesto enega, nam ostane le še vprašanje: „Le zakaj ne bi pri naslednjem projektu uporabili KÖSTER Betomor Multi A“?

// Področja uporabe

Za zapolnitev in izravnavo vdrtin in praznin v neomejenih debelinah nanosa na zidanih zidovih ter armiranih in nearmiranih betonskih površinah, brez dodatnega antikorozijskega premaza.

Primeren tudi kot fini omet na mineralnih podlagah (kot npr.: opeka, betonski zidaki, beton in številne vrste kamna).

// Pakiranje



15 kg vedro
25 kg vreča

Poraba:
Cca. 1.3 kg/l
odprtine

// Vgradnja



1 Priprava podlage.



3 Predhodno vlaženje podlage



5 Takoj, ko se material začne strjevati, lahko površino zaribate z lopatico ali plastično gladilko.



2 KÖSTER Betomor Multi A zmešajte s čisto vodo (4.5 l na 25 kg vrečo; 2.7 l na 15 kg vedro), da dobite čisto zmes brez grudic.



4 KÖSTER Betomor Multi A v enem koraku nanosite z lopatico ali gladilko.



6 Zaključeno popravilo.