



// Kratek pregled

KÖSTER Tesnilna malta WP je mineralna, z vlakni ojačana, vsestransko uporabna, hitro sušeča sanacijska in tesnilna malta. Nanaša se z gladilko. Uporablja se za pripravo podlage in je idealna za izravnavo, zaponjevanje lunke in za popravila na površinah sten in tal, npr. v kletnih prostorih, podzemnih garažah ali tehničnih prostorih.

KÖSTER Tesnilna malta WP se pogosto uporablja v kombinaciji s KÖSTER NB 4000, npr. za izdelavo negativne hidroizolacije, za oblikovanje votlih kanalov ali za pripravo podlage.

// Področja uporabe

- Hidroizolacija kleti,
- zbiralniki za vodo in jaški,
- sanacija betona,
- tesnjenje zidovja in zidanih struktur,
- tuneli in podzemne strukture,
- jaški in strukture za odpadno vodo,
- izdelava zaokrožnic.



KÖSTER

KÖSTER vam na uslugo – po vsem svetu.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
HAVE d.o.o.
Tel.: +386 51 454 386; +386 40 211 005
E-Mail: info@have.si
www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:



Izdano: 6/2025

KÖSTER

KÖSTER Tesnilna malta WP

Tesnilna malta



Vodotesna in odporna na pritisk

Dobra trdnost in obstojnost

Vsestranska uporaba



MADE IN
GERMANY

// Ključne lastnosti

- Največja granulacija zrna 0.8 mm, največja debelina nanosa je 6 cm.
- Dodatek vode za mešanje zmanjšan s cca. 5.0-5.5 litrov na 4.0-4.5 litre.
- Malta se zagladi hitro in enostavno.
- Dobra moč oprijema, idealno za sanacijo in tesnjenje površin.
- Odpri čas cca. 25 minut.
- Vodotesna malta z zelo majhnim skrčkom.
- Hitrejše strjevanje in hitrejša nadaljnja obdelava prihranila čas, zlasti na manjših gradbiščih.
- Vsestranska uporaba.
- Vodotesno - Waterproof (WP): razvito za trajno tesnjenje proti vodi pod pritiskom.
- Ojačitev z vlakni in hitro sušenje: omogoča stabilna popravila in hitro pripravo podlage.
- Optimizirana formula za večjo učinkovitost: nanos v enem sloju do debeline 6 cm, bolj gladek material, zmanjšana količina dodane vode, večja moč oprijema in podaljšan odpri čas s hitrim strjevanjem.
- Lahko se uporablja v kombinaciji s KÖSTER NB 4000, za izdelavo negativne hidroizolacije.



// Sorodni izdelki

KÖSTER Tesnilna malta WP

KÖSTER Tesnilna malta WP je vodotesna, hitro sušeka mineralna malta za sanacijo površin. Nanaša se z gladilko. Pri nanosu v debelini sloja najmanj 4 mm je odporna na vodo pod pritiskom.



KÖSTER Polysil TG 500

KÖSTER Polysil TG 500 je hidrofobni izdelek na osnovi polimera/silikata z nizko viskoznostjo, ki utrdi podlago. Namenjen zaščiti mineralnih površin.



KÖSTER NB 4000

KÖSTER NB 4000 je elastičen tesnilni premaz, ki premošča razpoke. Primeren za uporabo v kletih, na temeljnih ploščah, na zidanem zidovju, ter za popravilo napak v hidroizolacijskih slojih.

