



// Tehnični podatki

Paropropustnost	Razred I
Moč oprijema	Premostitveni sistemi ali fleksibilni sistemi brez prometne obremenitve $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$
Temperatura pri vgradnji	+5 °C do +35 °C
Natezna trdnost (pri +23 °C)	1,3 N/mm ²
Elastičnost	500%
Temperaturna obstojnost	-25 °C do +80 °C
Debelina nanosa	1,5 – 2,5 mm
Kapilarna absorpcija in prepustnost vode	W ^{0,5}
Naslednji nanos po največ	12 h.
Gostota	1,45 bis 1,5 g/cm ³
Končno zorenje	24–48 h (+23 °C)
Pospešen test odpornosti na vremenske vplive ASTM G154	Brez sprememb po 5000 Std.



KÖSTER

Naše mednarodne hčerinske družbe in partnerji



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG
 Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
 Have d.o.o.
 GSM (pisarna): +386 51 454 386
 E-Mail: info@have.si
www.koster.si



KÖSTER

Tesnilni sistemi

KÖSTER MS-Flex folija

Izdano: 05/2021




Visoko elastičen, UV obstojen hidroizolacijski material, ki premošča razpoke.
 Na osnovi MS polimerne tehnologije

// Vgradnja



1 Minimalne varnostne zahteve



2 Možnost vgradnje na najrazličnejše podlage



3 Priprava podlage



4 Brez elementov, ki negativno vplivajo na oprijem



5 Nanaša se s preprostimi orodji



6 Nanaša se s preprostimi orodji



7 Nanešeno v dveh slojih



8 Zatesnjeno!

// Lastnosti

KÖSTER MS-Flex folija je plod lastnega razvoja in temelji na najsodobnejši MS polimerni tehnologiji. Združuje edinstvene značilnosti, katerih rezultat je vsestransko uporaben izdelek, namenjen hidroizolaciji in raznoraznim popravilom z možnostjo aplikacije na različne površine.

Zaradi svojega odličnega oprijema na najrazličnejše podlage kot so beton, estrih, bitumen, kovina, les, PVC in polikarbonati, je Köster MS-Flex folija odličen izdelek za hidroizolacijo in popravila. Zaradi svoje UV obstojnosti je primerna za zunanjo in notranjo uporabo.

Izdelek je enokomponenten in pripravljen za takojšnjo uporabo. Ko je enkrat nanešen, je zračno sušec izdelek že po 30 min odporen na dež. Za razliko od drugih, običajnih tesnilnih sistemov KÖSTER MS-Flex folija ne zahteva dolgega čakanja pred nadaljnjim delom. Zaradi tekočega nanosa je zelo enostavna za uporabo, tudi na zelo kompleksnih arhitekturnih detajlih.

Prednosti KÖSTER MS-Flex folije:

- Nanos na suho ali površinsko vlažno podlago
- Brezšiven nanos na zapletene arhitekturne detajle
- UV-obstojna
- Ne vsebuje topil in izocianatov
- Visoko elastična
- Odporna na hidrolizo in zmrzal

KÖSTER MS-Flex folija:

KÖSTER MS-Flex folija premošča razpoke in ima več kot 500% raztezek. Ta visoko elastičen izdelek brez topil izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in se ga lahko uporablja tako na suhih kot površinsko vlažnih podlagah. Ne vsebuje izocianatov. Hitro odporen na dež - že po ca. 30 min. Izdelek je odporen na staranje, hidrolizo, UV žarke, soli in zmrzal.

KÖSTER MS-Flex folija nosi CE oznako in je v skladu z EN 1504-2 po vsej Evropi odobrena kot izdelek za zaščito površin. KÖSTER MS-Flex folija je prav tako uspešno prestala testiranje pospešene ciklične izpostavljenosti vremenskim vplivom v skladu z normativom ASTM G 154.