

IZJAVA O LASTNOSTIH
Uredba Komisije (EU) št. 574/2014
o spremembi Priloge III. Uredbe (EU) št. 305/2011

Št. RT 815

1. Enotna identifikacijska oznaka izdelka:

KÖSTER TPO 1.5

2. Namenska uporaba:

Poliolefinska tesnilna membrana z sredinsko vgrajeno mrežico iz steklenih vlaken. V skladu z normativom EN 13956:2012 za tesnjenje ravnih in poševnih streh.

Vgradnja z mehanskim pritrdjevanjem, prostim polaganjem, lepljenjem po celotni površini ali z lepljenjem izolacijskih trakov.

3. Proizvajalec:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. Sistem AVCP:

Sistem 2+

6a. Usklajen normativ:

EN 13956:2012

6b. Priglašen organ:

Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen,
Beethovenstraße 52
38106 Braunschweig
Identifikacijska številka 0761-CPD

7. Deklarirane lastnosti:

Glavne značilnosti	Lastnosti	Sistem/-i za oceno/preverjanje nespremenljivosti lastnosti izdelka	Usklajena tehnična specifikacija
Izpostavljenost zunanjemu ognju	B _{ROOF} (t1)*	Sistem 2+	EN 13956:2012
Odziv na ogenj	Razred E		
Vodotesnost Metoda B	≥ 400 kPa/72 h		
Natezne lastnosti Natezna trdnost Raztezek pri prelomu	≥ 6 N/mm ² ≥ 500 %		
Odpornost na statične obremenitve Metoda B	≥ 20 kg		
Odpornost na udarce Metoda A Metoda B	≥ 500 mm ≥ 1000 mm		
Odpornost na trganje	≥ 175 N		
Paroprepustnost	Sd = 85000		
Odpornost preklopa na luščenje	≥ 500 N/50 mm		
Odpornost preklopa na pretrg	≥ 600 N/50 mm Zlom izven spoja		
UV odpornost	Ustreza		
Odpornost na bitumen	Ustreza		
Izpostavljenost tekočim kemikalijam, vključno z vodo	Ustreza		
Zvijanje pri nizkih temperaturah	≤ - 50°C		

* velja za testirane sisteme kritin

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih se izda v skladu z evropsko Uredbo (EU) št. 305/2011 in na lastno odgovornost zgoraj identificiranega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisan:

Dr. Thorsten Lauterbach
(Raziskave in razvoj)

Aurich, 11.11.2021

i. A. Lauterbach

(kraj in datum izdaje)

(podpis)