



KÖSTER BD Talna manšeta

- CE-certificiran po ETAG 022 kot del KÖSTER BD Sistema

Tehnični list/art.št: B 935 001

Izdano: 2023-08-30

Elastična talna manšeta za zatesnitev talnih odtokov v kombinaciji s tesnilnimi sistemi pod keramičnimi oblogami.

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 BD 935 ETAG 022-1 Vodoneprepustne membrane v kombinaciji s talnimi oblogami v mokrih prostorih ETA-09/0199
Sposobnost premoščanja razpolok	Kategorija 1: 0.4 mm
Moč oprijema	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Sposobnost premoščanja spojev	Kategorija 2: vodotesen
Vodotesnost okoli prebojev	Kategorija 2: vodotesen
Temperaturna odpornost	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Odpornost na vodo	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Alkalna obstojnost	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa

Lastnosti

KÖSTER BD Talna manšeta je narejena iz NBR gume, s sredinsko vdelano mrežico. Narejena je za dolgotrajno in trajno elastično tesnjenje. Kombinacija materiala zagotavlja dober oprijem z vsemi drugimi hidroizolativnimi materiali, ki se uporabljajo pod oblogami, kot npr. polimerne disperzije, fleksibilni mineralni tesnilni premazi in hidroizolacije narejene iz reakcijskih smol.

Tehnične lastnosti

Barva	zelena
Debelina	0.6 mm
Temperaturna odpornost	- 20 °C do + 90 °C
Velikost	350 mm x 350 mm

Področje uporabe

Kot del KÖSTER BD Sistema, ki ima certifikat po ETAG 022, je KÖSTER BD Talna manšeta namenjena zatesnitvi talnih odtokov, integriranih pod keramične oblage. Je fleksibilna in vodotesna. Vdela se jo v prvi sloj KÖSTER BD 50.

Podlaga

Površina mora biti zdrava, suha in ne sme biti mastna ali prašna. Nevezne delce in delce, ki vsebujejo vezivna sredstva, je potrebno odstraniti.

Vgradnja

Izdelava KÖSTER BD Sistema glede na ETAG 022: na podlago najprej nanesemo predpremaz KÖSTER BD Primer. Po času sušenja približno 3 ure, nanesemo prvi sloj KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Talna manšeta vdelamo na želeno območje, v prvi sveži nanos KÖSTER BD 50. Ko je prvi sloj suh, nanesemo še drugi sloj KÖSTER BD 50. Mrežica na robovih KÖSTER Talne manšete je tako popolnoma prekrita in povezana v območje hidroizolacije.

Nega

KÖSTER Talna manšeta je kompatibilna s silikonom, ki ne bo polzel

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnjia izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

**Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija: Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si**