



KÖSTER Bitumenski prednamaz

Tehnični list/art.št: W 110 010

Izdano: 2020-01-28

Bitumenski prednamaz s topili

Lastnosti

KÖSTER Bitumenski prednamaz je osnovni premaz brez vonja. Vsebuje topila in se nanaša hladno. Vsebuje dodatno vezno sredstvo in ima odlične lastnosti penetracije. Deluje kot vezivo za prah in kot vezivno sredstvo za nadaljnje vroče ali hladne nanose tekočih bitumenskih premazov in samolepilnih membran.

Tehnične lastnosti

Barva	črna
Trdna snov	cca. 40% teže
Gostota	0.88 g/cm ³
Delovna temperatura	od + 2 °C do + 30 °C
Čas sušenja	cca. 1 ura

Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne predpise.

Sorodni izdelki

KÖSTER KSK ALU Strong Folija	Št. art. R 817 105 AS
KÖSTER Bikuthan 2K-Superdicht	Št. art. W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K-Spachteldicht	Št. art. W 251
KÖSTER Deuxan 2K	Št. art. W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional	Št. art. W 256 032
KÖSTER KSK ALU 15	Št. art. W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Št. art. W 815 105
KÖSTER Peristaltična električna črpalka	Št. art. W 978 001
KÖSTER Univerzalno čistilo	Št. art. X 910 010

Področje uporabe

Primeren za uporabo na vseh vpojnih mineralnih podlagah, pločevini, lesu in bitumenskih strešnih lepenkah. Primeren je za uporabo kot osnovni premaz za bitumenske debeloplastne tesnilne mase in samolepilne membrane s hladnim nanosom ter kot premaz čez star bitumen (obnova stare bitumenske tesnilne mase in bitumenske prevleke).

Podlaga

Podlaga na katero nanašamo bitumenski predpremaz mora biti suha ali rahlo vlažna, čista, brez ostankov masti in olja ter brez neveznih delcev.

Poškodovan beton ali omet z razpokami in luknjami je potrebno pred nanosom sanirati.

Vgradnja

S pomočjo čopiča, valjčka ali primerne razpršilne naprave nanesemo tanek sloj materiala na podlago. Naslednji sloj lahko nanesemo ko se prvi nanos popolnoma posuši. Pri nizkih temperaturah predpremaz postane viskozen. Vlažna podlaga, visoke temperature in intenzivna izpostavljenost sončnim žarkom lahko povzročijo mehurjenje predpremaza zaradi difuzije vlage.

Poraba

ca. 150 - 200 ml/m²

Čiščenje

Orodje po končanem delu očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje

W 110 010

10 l vedro

Shranjevanje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži v mrzlem in suhem prostoru. Pri upoštevanju teh pogojev lahko material hranite minimalno 1 leto.

Varnostna navodila

Material vsebuje organska topila, ki so škodljiva zdravju in ob zaužitju povzročajo poškodbe dihalne poti. Hlapov ne vdihujte, lahko povzročijo zaspanost in omočičnost. Material nanašajte samo v dobro zračnih prostorih. Vnetljivo. Ne izpostavljajte virom vžiga.

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si